NFC カード読み取り + バーコード · 640 × 480 イメージセンサ · 標準 86-BOX マウント · IP65

D52-E

NFC およびバーコード読み取り機能を備えたアクセス制御リーダー

NFC + バーコード | 640 × 480 CMOS | 解像度 ≥ 7 mil | 自由度 10–100 mm | IP65 | DC 5–24 V

標準 86 ボックス取り付け 01

標準の 86- ボックス バック ボックスおよびアクセス パネルに適合する 86.21 × 86.21 × 32 mm 正方形パネル。両側に固定穴があり、20 cm ケーブルが付いています。

NFC とバーコードを 1 つに統合 02

MIFARE 互換カード、ISO/IEC 14443A 標準カード、NFC 電話機、第2世代 ID UID、さらに主流の 1D および 2D コードを読み取ります。

IP65 シーリング 03

IP65 定格および −20 ° C から +60 ° C までの動作 — 屋内および屋外のアクセス ドア、廊下、セキュリティ ゲートに適しています。


マルチインターフェース、簡単セットアップ 04

USB、HTTP、HTTPS、TCP、および UDP 伝送を備えたシリアル、イーサネット、ウィーガンド インターフェイス。バーコードのセットアップとファームウェアのアップグレード。





側面図・20 cmケーブル



背面プレート・取付穴

主な用途

アクセス制御ドア、セキュリティチェックゲート、政府の建物、その他の入場管理設備。 D52-E は、NFC カード、QR / バーコード メディア、および 第2世代 ID UID を読み取り、アクセス コントローラーと改札口に直接接続します。

マザーボード。

主な特長

- 標準 86 ボックス パネル — 標準のバック ボックスおよびアクセス パネルにドロップ
- デュアルモード読み取り — NFC カード、NFC 電話機、および 1D / 2D コード
- 第2世代 ID UID — 実名アクセス制御展開をサポート
- IP65 sealing — 屋内および屋外で −20 ° C から +60 ° C まで安定
- ネットワーク化されたデータ — HTTP、HTTPS、TCP、および UDP の送信
- 4 つのインターフェイス — USB、シリアル、イーサネット、ウィーガンド

読取仕様

イメージセンサ	640 × 480 CMOS
照明光源	可視白色LED
最小分解能	≥ 7 mil
読取距離（DOF）	10–100 mm
プリントコントラスト信号 (PCS)	≥ 30%
読取角度（ピッチ・スキュー・チルト）	±60° / ±40° / 360°
使用周囲照度	0–100,000 lux
読取モード	自動 / モーションセンシング
読取確認表示	ブザー音
設定方法	バーコードのセットアップ
NFC 読み取り	MIFARE 互換カード、ISO/IEC 14443A カード、NFC 電話機、第2世代 ID UID

外形・材質

外形寸法	86.21 × 86.21 × 32 mm
質量	260 g
取付穴	両側 20 cmケーブル

対応コード

1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Standard 25, Matrix 25, Interleaved 25, MSI, Plessey, GS1, Telepen
2D	QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix (ECC 200), Grid Matrix, Aztec

インターフェースと電気

ホストインターフェース	USB / シリアル / イーサネット / ウィーガンド HTTP、HTTPS、TCP、UDP
入力電圧	DC 5–24 V
動作時/最大現在	200 mA / 240 mA
消費電力	1 W 動作時 / 1.2 W 最大

使用環境

動作温度/保存温度	−20 ° C ～ +60 ° C / −40 ° C ～ +80 ° C
使用周囲湿度	5–95% RH、結露なきこと
保護構造	IP65
認証とコンプライアンス	EMC: EN55022 / EN55024 電気的安全性: EN60950-1
保証	2年

ホストインターフェース
USB、シリアル、イーサネット、ウィーガンド出力。 HTTP、HTTPS、TCP、または UDP 上のデータ。

取付
標準 86 ボックス パネル、86.21 × 86.21 × 32 mm、両側に固定穴、20 cm ケーブル。

電源
200 mA 動作時の DC 5–24 V 入力、1 W 標準 - ドアおよびゲート コントローラー用の 1 電源。

Shenzhen Xinlong IoT Technology Co., Ltd. XINLONG IOT
アドレス ルーム 207, ビル A、番号 168 Cenxia Road, Fenghuang Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, 中国
メール：lixuan@xinlongiot.com Web：www.xinlongiot.com
仕様は予告なく変更される場合があります。