画面と用紙のコード · 640 × 480 CMOS · 92 × 75 × 52 mm

XL-F24

セルフサービス機器用パネルマウント 2D コード スキャナ



640 × 480 CMOS | 解像度 ≥ 5 mil | スクリーン+ペーパーコード | 5 V DC ±10% | USB-HID · USB COM · RS-232 | 1.2 m ドロップ

主な特長

- 自社開発コア - 顧客固有の開発とカスタマイズをサポートした迅速な対応
- 完全なシンボル セット - すべての主流の 1D および 2D コード、カスタム デコードが利用可能
- シンプルな SDK — 顧客の統合とデバッグを短縮する簡単な SDK
- 画面コードと紙のコード — 1 台のデバイスでスマートフォン画面と紙のコードを読み取ります
- 豊富なインターフェイス — USB-HID、USB 仮想COM、RS-232。 FPC、SH1.0、マイクロ USB オプション
- ワイド電圧設計 — 3.3–6 V 標準、3.3–16 V ワイド入力バージョンは予約済み

製品仕様

スキャン性能

イメージセンサ	640 × 480 CMOS
照明光源	白色LED
最小分解能	≥ 5 mil
プリントコントラスト信号 (PCS)	≥ 20%
読取角度（ピッチ・スキュー・チルト）	±55° / ±55° / 360°
視野角（FOV）	60° (H) × 48° (V)
読取距離（DOF）	Alipay コード: 10–150 mm トランジット コード: 10–120 mm スキャンウィンドウから。 5.2 インチの電話スクリーン
使用周囲照度	0–100,000 lux

機械式

外形寸法	92 × 75 × 52 mm (長さ×幅×高さ)

電気とインターフェース

ホストインターフェース	USB-HID、USB 仮想COM、RS-232 イーサネット、4G: オプション
補助インターフェース	リレー、NFC、音声プロンプト オプション
入力電圧	5 V DC ±10%
消費電流（動作時）	< 5 V 入力時の 190 mA < 10 V 入力時の 100 mA (代表値)

環境仕様・信頼性

使用周囲温度	−20 ° C ～ +60 ° C
保存周囲温度	−40 ° C ～ +70 ° C
使用周囲湿度	5–95% RH、結露なきこと
冷熱衝撃	60 ° C (140 ° F) ～ −20 ° C (−4 ° F) 30 m ホット、30 m コールド、24 サイクル
振動	2000 G、0.7 ms、半正弦、3 軸
落とす	1.2 m コンクリートの上
保証	2年

対応コード

2D	PDF417、データ マトリックス、QR コード
1D	Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Standard 2 of 5, MSI-Plessey, GS1 Composite Code, and others

Shenzhen Xinlong IoT Technology Co., Ltd. XINLONG IOT
アドレス ルーム 207, ビル A、番号 168 Cenxia Road, Fenghuang Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, 中国
メール：lixuan@xinlongiot.com Web：www.xinlongiot.com
仕様は予告なく変更される場合があります。