640 × 480 CMOS · 100 FPS · 71° × 60° 視野角 · USB

XL-680

デスクトップスキャンと支払いプラットフォーム

640 × 480 CMOS | 100 FPS | 解像度 ≥ 5 mil | 71° × 60° FOV | USB プラグアンドプレイ | 135 × 82 × 82 mm

チェックアウトと自動検知によるコード読取をスキャンします 01

1 台のデバイスがチェックアウト時に支払いコードと製品バーコードを処理します。

約25 cm 長距離読み取り 02

25 cm 程度離れた場所にある顧客の支払い QR コードを迅速に認識します。

スマート自動検知照明 03

スマートな自動検知照明により、暗い場所でもバーコードや QR コードを読み取ることができます。

角度調整可能＆ブザー付き 04

支払いごとにブザーとインジケーターによるフィードバックで読み取り角度を自由に調整できます。





読取窓



角度調整可能



閉じた側面図

主な用途

スーパーマーケット、コンビニ、レストラン、薬局、生鮮食品店、セルフレジ。主流の決済 QR コードをカウンターで即座に読み取り、ワンステップでスキャンして収集します。

主な特長

- チェックアウトと自動検知によるコード読取をスキャン — 支払いコードと製品コードを 1 台のデバイスでスキャン
- 約25 cm 長距離読み取り — ハンドオーバーなしで支払いコードを読み取ります
- ブザーと LED インジケーター - 支払いごとに音声と視覚によるフィードバック
- スマートな自動検知照明 - 暗い車線でも安定した読み取りが可能
- プラグアンドプレイ — Linux、Android、Windows、iOS と互換性あり
- 読み取り角度を調整可能 – さまざまなカウンターの高さに適合

読取仕様	
イメージセンサ	640 × 480 CMOS, 100 FPS
照明光源	白色LED
視野角（FOV）	71° (H) × 60° (V)
最小分解能	≥ 5 mil
プリントコントラスト信号 (PCS)	≥ 20%
読取角度（ピッチ・スキュー・チルト）	±55° / ±55° / 360°
読取距離（DOF）	支払いQRコード(Alipay): 25–250 mm EAN-13 13 mil: 35–145 mm

対応コード	
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, MSI Plessey, Pharma コード、テレペン、トライオプティック、郵便番号
2D	QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec

電気とインターフェース	
ホストインターフェース	USB
入力電圧	DC 5 V ±5%
読取確認表示	LEDインジケーター、ブザー

外形・材質	
外形寸法	135 × 82 × 82 mm
質量	120 g
ケーブル長	1.2 m

使用環境	
使用周囲温度	－20 ° C ～ +50 ° C
保存周囲温度	－40 ° C ～ +70 ° C
使用周囲湿度	5–95% RH、結露なきこと
使用周囲照度	0–100,000 lux
耐落下性能	1.5 m
保証	2年

ホストインターフェース

電源およびデータ用の USB ケーブル。ドライバーをインストールすることなく、Linux、Android、Windows、iOS でプラグ アンド プレイが可能です。

配置

調整可能なヘッドを備えた 135 × 82 × 82 mm、120 g ボディ - カウンターや顧客の手の高さに合わせて傾けます。

支払いの読み取り

約25 cm 決済 QR コードの読み取り範囲。薄暗いレーン用のスマート誘導照明付き。

Shenzhen Xinlong IoT Technology Co., Ltd. XINLONG IOT
アドレス ルーム 207, ビル A、番号 168 Cenxia Road, Fenghuang Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, 中国
メール：lixuan@xinlongiot.com　Web：www.xinlongiot.com
仕様は予告なく変更される場合があります。