NFC 支払い · 支払いコード読み取り · 自動検知 · 音声ブロードキャスト

XL-P168-NFC

NFC 2D 支払いボックスのスキャン

NFC 支払い | 支払いコードの読み取り | 自動検知 | 音声ブロードキャス | 640 × 480 CMOS | 12–200 mm 支払いコード | IP54・1.5 mドロップ

NFC 支払い 01

MIFARE 互換カード、ISO/IEC 14443A 標準カード、および NFC 電話機をサポートし、継続的またはコマンドベースの読み取りと構成可能なプレフィックス/サフィックスを備えています。

支払いコードの読み取り 02

WeChat Pay コードの被写界深度 12–200 mm、返金コードの 40–65 mm。 80 cm/s 以上のモーション耐性により、電話画面上で動くコードに追従します。

自動検知 03

コードが読取窓に近づくとボックスはすぐに起動し、ボタンを押す必要もトリガーする必要もなく、即座にコードを読み取ります。

音声ブロードキャスト 04

支払いやカードの読み取りはすべてリアルタイムで通知されるため、スタッフや顧客は画面を見ることなく結果を確認できます。





正面



側面図



滑り止めベース

主な用途

XL-P168-NFC は、ヘルスケア、スーパーマーケット、小売店、製造現場のカウンターに設置され、モバイル クーポン、イベント チケット、モバイル決済コードを読み取ります。カウンターで NFC カードの読み取りと合わせて支払いコードの読み取りが必要な場所ならどこでもです。

XL-P168-NFC NFC 2D スキャン決済ボックス

主な特長

- NFC 支払い — MIFARE 互換カード、ISO/IEC 14443A カードおよび NFC 携帯電話
- 音声ブロードキャスト — 支払いとカード読み取りのリアルタイムの音声確認
- 自動検知 — コードがウィンドウに近づくと起動し、即座にスキャンします
- プラグアンドプレイ - USB HID-KBW 出力、ドライバーのインストール不要
- 低電力 — 360 mA 動作、160 mA スタンバイ
- 工業用シーリング - IP54 定格および 1.5 m 自由落下耐性

読取仕様	
イメージセンサ	640 × 480 CMOS, 30 FPS
照明光源	白色LED (6500 K)
視野角（FOV）	74° (H) × 58° (V)
読取角度（ピッチ・スキュー・チルト）	±60° / ±60° / ±360°
読取距離（DOF）	WeChat Pay コード: 12–200 mm 返金コード: 40–65 mm
最小分解能	1D ≥ 5 mil · 2D ≥ 10 mil
移動体読取速度	≥ 80 cm/s (決済コード)
NFCのサポート	MIFARE 互換カード、ISO/IEC 14443A 標準カード、NFC 携帯電話。プレフィックスとサフィックスを使用した連続またはコマンドベースの読み取り

対応コード	
デフォルトで有効になっています	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, QR Code, PDF417, Data Matrix
デフォルトでは無効になっています	Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded

外形・材質	
外形寸法	140 × 80 × 100 mm L × W × H
質量	195 g 包装付き
ハウジング	ABS、デスクトップウェッジ 滑り止めシリコンベース

電気仕様	
ホストインターフェース	HID-KBW (デフォルト) / HID-POS / USB 仮想COM / TTL-232
入力電圧	5 V / 1 A
消費電流（動作時）	360 mA
スタンバイ電流	160 mA
電源アダプター	DC 5 V / 1 A 出力、AC 100–240 V 50–60 Hz 入力 オプション

使用環境	
使用周囲温度	−20 ° C ～ +60 ° C
保存周囲温度	−40 ° C ～ +70 ° C
使用周囲湿度	5–95% RH、結露なきこと
振動	5–200 Hz、10 GRMS、3 軸、1.5 h
ESD	±6 kV 接触 / ±12 kV 空気
保護構造	IP54
耐落下性能	1.5 m フリーフォール
保証	2年

ホストインターフェース

HID-KBW がデフォルトの出力です。 HID-POS、USB 仮想COM、TTL-232 が選択可能で、USB はドライバー不要です。

取付

滑り止めシリコンベースを備えたデスクトップウェッジ。顧客がカードをタップしたり、電話をかざしたりしている間、カウンター上に置かれたままになります。

電源

5 V / 1 A 電源 (360 mA 動作時および 160 mA スタンバイ時)。オプションのアダプターは AC 100–240 V、50–60 Hz を使用します。

Shenzhen Xinlong IoT Technology Co., Ltd. XINLONG IOT

アドレス ルーム 207, ビル A、番号 168 Cenxia Road, Fenghuang Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, 中国

メール：lixuan@xinlongiot.com　　Web：www.xinlongiot.com

仕様は予告なく変更される場合があります。